Belka stropowa HELUZ MIAKO - 650

Preznaczenie

Do maksymalnie elastycznych konstrukcji stropowych, które nie wymagają skomplikowanego technologicznie montażu, zachowują zdrowy wewnętrzny mikroklimat i jednocześnie są cenowo dostępne.

Prefabrykowane stropy MIAKO są częścią kompleksowego systemu budowy do stanu surowego. Stosuje się je najczęściej w budynkach mieszkalnych i obiektach użytku publicznego, ale można je również wykorzystać w budownictwie przemysłowym i rolniczym.
Te stropy są bardzo elastyczne i można je zastosować nawet w pomieszczeniach o skomplikowanych i nieregularnych kształtach w rzucie poziomym i o rozpiętości do 8 metrów. Po uzupełnieniu zbrojenia można je wykorzystać, jako ciągłe belki albo do konsoli, na przykład balkonów i podestów na klatkach schodowych. Nie stosuje się ich jednak w budynkach obciążonych dynamicznie.

Dane techniczne

Zakład produkcyjny	JISTROP
Wymiary dł. x sz. x wys. (mm)	6500 x 160 x 230
Średnia gęstość inf. (kg)	154,3
Klasa reakcji na ogień	klasa A1
Wytrzymałość pożarowa (ČSN EN 1996-1-2)	System sufitowy tynk z 15 mm REI 180 D1

Grubość stropu 210 mm - maks. długość belki stropowej 6 250 mm



Grubość stropu 230 mm - maks. długość belki stropowej 6 250 mm



Grubość stropu 250 mm



Grubość stropu 270 mm



Grubość stropu 290 mm