


DEKLARACJA WŁA CIWO CI U YTKOWYCH

DoP Nr. 429 rev. 6

HELUZ 20 szlifowane



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 22205.00

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

dla chronionych cian no nych i nienio nych

Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i mogą być nieznacznie zmienione

3. Producent:

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko

NIP: 46680004

Zakład produkcyjny: Hevlín I.

5. System(-y) oceny i weryfikacji stało ci włą ciwo ci u ytkowych: System 2+

6a. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Deklarowane włą ciwo ci u ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki				Włą ciwo ci u ytkowe		Zharmon. specyfikacja techniczna
Wymiary		Kategoria tolerancji wymiarowej		Kategoria rozpi to ci		EN 771-1:2011+A1:2015
długo	497 mm	T2+	±6	R2+	7	
szeroko	200 mm	T2+	±4	R2+	4	
wysoko	249 mm	Tm 0,4	±0,4	R2+	1	
Płasko				-0,2	mm	
Równoległo płaszczyzny				0,4	mm	
Wytrzymało na ciskanie (prostopadle do powierzchni podło a)*		Kategoria I,P	rednia znormalizowana	10 12,5	N/mm ²	EN 771-1:2011+A1:2015
Dociskanie		warto ustalona		0,3	N/mm ²	
Ci ar obj to ciowy elementu				660	kg/m ³	
Kategoria tolerancji				D2		
Stabilno rozmiarów		odkształcenie		NPD	m/mm	
Zawarto aktywnych soli				NPD (S0)		
Reakcja na ogie				Klasa A1		
Nasi cliwo				Nie stosowa na nie chroniony mur.		
Izolacyjno c akustyczna		z obustronnym tynkiem		NPD	dB	
Kształt i układ:		Element pionowo perforowany z systemom rowki i j zyków, grupa 3 przez EN 1996-1-1, zob. zał czone zdj cie				

* Badanie według EN 772-1, przygotowanie powierzchni ciskanych według art. 7.2.4 określanie według art. 7.3.2. adna jednostkowa wartość wytrzymało ci nie mo e by mniejsza od 0,8 deklarowanej wytrzymało ci na ciskanie.

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości		Zharmon. specyfikacja techniczna
Współczynnik oporu dyfuzyjnego		5/10		EN 1745:2012
Przewodność cieplna 10, dry, unit	Metoda P4	0,241	W/m.K	EN 1745:2012
Mrozoodporność	Nie stosowana na niechroniony mur.	NPD (F0)		EN 771-1:2011+A1:2015
Substancje niebezpieczne	Aktywność ²²⁶ Ra <120 Bq.Kg-1			

Inne charakterystyki AKU		
Minimalna grubość obwodowa czoła na przedniej powierzchni i oraz na styku	NPD NPD	mm mm
Minimalna grubość czoła wewnętrznych jest	NPD	mm
Względna wielkość otworu jest	55	%
Minimalna powierzchnia dla kanału betonu napełniania jest a jej najmniejszy wymiar jest	NPD NPD	mm ² mm
Średnia wielkość szczeliny (kieszenie zaprawy) jest	NPD	ml
Wielkość otworów mocujących jest	2	%

Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. Jan Smola
Prokurista